

# Технічні вимоги

---

## Файли приймаються у форматах TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, CDR, AI

Не приймаються: GIF, BMP, PICT, DOC, XLS та ін.

### Розмір макета

Макет повинен бути зроблений із припуском по 2 мм із кожного боку. Важлива інформація повинна розташовуватись не ближче 5 мм до краю макета, з урахуванням припуску. Усі елементи "навиліт" (фото або фоновий малюнок) повинні займати всю площу макета. Файли не повинні містити міток різку, хрестів суміщення, шкал та будь-яких інших елементів.

Наприклад:

Дообрізний формат візитки: 54x94 мм, післяобрізний розмір буде 50x90 мм;

Дообрізний формат листівки: 103x214 мм, післяобрізний розмір буде 99x210 мм.

### Мінімальний розмір самоклейки для ручної порізки - 40\*40 мм

#### Загальні вимоги до файлу

Всі шари зведені

Не містять ефектів

Не містять альфа каналів

Не містять посилань на вбудовані зображення (для формату CDR, AI та EPS)

Колірна модель - CMYK

#### TIF – файл

Всі шари зведені у Фон/Background

Не містить альфа каналів

Не містить стиснень

Колірна модель - CMYK

#### JPG – файл

Тільки стандартний формат. Не допустиме використання формату JPG 2000 або JPG stereo

Збережено з максимальною якістю

Не містить стиснень

#### PDF – файл

PDF версія не нижче 1.5

Не містить прозорості

Не містить градієнтної заливки

Всі шрифти в кривих

Не містить міток різів та інших недрукованих об'єктів

Колірна модель CMYK

crop, trim та media box повинні бути задані одного розміру

#### CDR

Не містить ефектів

Всі шрифти в кривих

Не містить посилань на вбудовані зображення

Не містить ole-об'єкт

Не містить градієнтної заливки

Не повинно бути заблокованих або прихованих елементів та шарів

Колірна модель CMYK

Заборонено задавати фон сторінки через властивості документа (Options / Document / Background)

Картинки повинні бути не прилінковані (link), а впроваджені (place) у файл

Положення абрису "зовні" або "всередині" неприпустимо

#### **AI та EPS – файл**

Не містить ефектів

Всі шрифти в кривих

Не містить посилань на вбудовані зображення

Не містить ole-об'єкт

Не містить градієнтної заливки

Не повинно бути заблокованих або прихованих елементів та шарів

Колірна модель CMYK

Заборонено задавати фон сторінки через властивості документа (Options / Document / Background)

Картинки повинні бути не прилінковані (link), а впроваджені (place) у файл

Положення абрису "зовні" або "всередині" неприпустимо

#### **Роздільна здатність**

Оптимальна роздільна здатність для офсетного друку - 300 dpi

#### **Колір**

CMYK або градації сірого, 8 біт/канал

Мінімальна колірність 20%

Максимальна колірність 300%

Колірний профіль не вбудовувати

#### **Насичений чорний (для великих заливок та тексту більший за 36pt) C-50 M-50 Y-50 K-100**

Дрібний текст C-0 M-0 Y-0 K-100

#### **Гібридний вибіркового УФ-лак**

Макет надаються у форматі PDF

Мінімальна товщина ліній УФ-лаку 0,5 мм

#### **Розмір шрифту**

Розмір шрифту для друку на світлому фоні не менше 5 пт.

Розмір шрифту для друку на темному фоні не менше ніж 6 пт.

Мінімальна товщина ліній 0,2мм.

#### **Поширені помилки**

Не склеєні в один шар растрові зображення;

Шрифти, які використовуються в макеті, не переведені в криві;

Зображення у колірному режимі RGB;

Неправильна роздільна здатність растрових зображень (занадто маленька або занадто велика);

Відсутність вильотів під обріз або неправильні вильоти, обрізи, позиціонування не в центрі;

Використання ефектів та прозорості в Adobe Illustrator та CorelDraw;

Дрібний шрифт надано в растрових зображеннях (погано читається);

Усі важливі елементи (логотипи, текст та ін.) повинні бути не ближче ніж 5 мм від краю обрізного формату.